

Tape 1 PE

Cinta adhesiva acrílica de alta resistencia adhesiva

Ficha técnica producto
del 06/02/2014

Art. N.02040160-02040193-02040194

Revisión 07 del 06/12/2019

Características	Tape 1 PE	Tape 1 PE 100 X	Tape 1 PE 150
Artículo	02040160	02040193	02040194
Medidas	60 mm x 25 m	100 mm x 25 m	150 mm x 25 m
Color	Azul		
Adhesivo	A base de dispersión acrílica libre de disolventes y emolientes		
Soporte del adhesivo	Película de LDPE (70 µm)		
Peso del adhesivo	210 g/m ² (DIN EN ISO 536)		
Armadura	Refuerzo reticular de PET		
Espesor (sin liner)	0,27 - 0,29 mm (DIN EN 1942)		
Material de cubierta	Revestimiento de silicona	Revestimiento sintético precortado (30 + 30 mm)	Revestimiento de silicona (30 + 15 + 15 mm)
Resistencia al desgarro con elasticidad	≥ 25 N/25mm; 300% (DIN EN 14410)		
Temperatura de trabajo	+5°C / +30°C		
Temperatura de servicio	-30°C / +100°C		
Valor Sd	aprox. 12 m		
Resistencia al desapego	Conforme (DIN 4108-11)		
Resistencia a la condensación	Muy elevada		
Resistencia al envejecimiento	Muy elevada		
Adhesión inicial (<i>tack</i>)	Muy elevada		
Estabilidad a los rayos UV	24 meses*		
Caja	10 rollos	6 rollos	4 rollos
Almacenamiento	Fresco y seco, alejado de los rayos UV, máx. 24 meses		
Temperatura de almacenamiento	+18°C / +25°C		

* con relación al clima de Europa Central

Riwega S.r.l. se reserva el derecho de modificar y/o actualizar los datos contenidos en esta ficha técnica. La versión más reciente está disponible en la página web www.riwega.com. Esta ficha técnica anula y sustituye a la versión anterior.