

BEL-SEV

BEL-SEV

TUROMAS
OUR PASSION, YOUR PROGRESS

BEL-SEV

Features:

Características:

White flat polibelt 4 ply 32 oz, made of high quality canvas and rubber, vulcanised to the maximum stretch, which makes it inextensible. Sewn on a polyester sling with the same width and with metal rings at the ends.

Does not mark glass, withstands glass abrasion, flexibility, maximum adhesion, withstands humidity, water vapour, acid vapour.

Correa plana blanca polibelt 4 telas y 32 onzas, fabricada con lonas y cauchos de alta calidad, vulcanizada al máximo de estiraje, lo que la hace inextensible. Cosida sobre una eslinga de poliéster del mismo ancho con anillas metálicas en los extremos.

No marca el cristal, soporta la abrasión del vidrio, flexibilidad, máxima adherencia, aguanta la humedad, vapor de agua, vapor ácido.



BEL-SEV

Technical data:


Datos técnicos:

Total length Longitud total	6000 mm*
Strap width Anchura correa	150 mm
Working load Carga de trabajo	5.000 kg (1 ESLINGA)

*Can be extended to 6250 mm. Recommended for packages of 3210 x 2500 mm and 3000 kg.
Posibilidad de ampliar a 6250 mm. Recomendado para paques de 3210 x 2500 mm y 3000 kg.

Working load (with upper seesaw and "U" tipe):

Carga de trabajo (con balancín superior y modo U):



Working load (2 slings) Carga de trabajo (2 eslingas)

Modo cesto "U" Ángulo: 0° - 7°	20.000 kg
Modo cesto "U" Ángulo: 7° - 45°	14.000 kg
Modo cesto "U" Ángulo: 45° - 60°	10.000 kg



CE certificate
Certificado CE



In accordance with EN1492
Conforme a EN1492



G-21 + BEL-SEV