

BEL-SLI

BEL-SLI

TUROMAS
OUR PASSION, YOUR PROGRESS

BEL-SLI

Features:

Características:

Highly resistant sling, made of PES thermofixed polyester with two A1-8 type rings. It incorporates PVC protection on the base of 0.50 m and on the side arms of 0.90 m. It is equipped with a movable strap that facilitates its arrangement as a basket.

Does not mark glass, withstands glass abrasion, flexibility, maximum adhesion, withstands humidity, water vapour, acid vapour.

Eslinga de gran resistencia, fabricada en poliéster PES termofijada con dos anillas tipo A1-8. Incorpora protección de PVC en base de 0.50 m y en brazos laterales de 0.90 m. Cuenta con un tirante de unión móvil que facilita su disposición en forma de cesta.

No marca el cristal, soporta la abrasión del vidrio, flexibilidad, máxima adherencia, aguanta la humedad, vapor de agua, vapor ácido.



BEL-SLI

Technical data:


Datos técnicos:

Total length Longitud total	6000 mm*
Strap width Anchura correa	60 mm
Working load Carga de trabajo	2.000 kg (1 ESLINGA)

*Can be extended to 6250 mm. Recommended for packages of 3210 x 2500 mm and 3000 kg.
Posibilidad de ampliar a 6250 mm. Recomendado para paquetes de 3210 x 2500 mm y 3000 kg.

Working load (with upper seesaw):

Carga de trabajo (con balancin superior):



Working load (2 slings)
Carga de trabajo (2 eslingas)

Modo cesto "U" Ángulo: 0° - 7°	8.000 kg
Modo cesto "U" Ángulo: 7° - 45°	5.600 kg
Modo cesto "U" Ángulo: 45° - 60°	4.000 kg



CE certificate
Certificado CE



In accordance with EN1492
Conforme a EN1492



G-21 + BEL-SLI